


Planspiral-Präzisions 2-Backenfutter

in Guss



Die Spannbacken werden mit Hilfe von Kegelrädern (Ritzeln) und der Planspirale im Spannbereich zentrisch und stufenlos geöffnet oder geschlossen. Futterkörper aus Guss mit Zentralschmierung. Planspirale und Spannbacken sind im Einsatz gehärtet. Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Spannbacken beidseitig geschliffen.


Zubehör: 1 Satz harte Grundbacken
 1 Satz weiche Aufsatzbacken
 1 Spannschlüssel
 1 Satz Befestigungsschrauben



Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350

A \varnothing	160	200	250	315	400
B	64.5	75	85	94	104
C	4			5	
D (H7)	125	160	200	260	330
E	42	55	76	103	136
F	140	176	224	286	362
G	6 \times M10		6 \times M12	6 \times M16	
H	70	85	105	125	145
J	32	29	34	43	55
Anzugsmoment Nm	120	160	180	200	280
Spannkraft daN	2400	2900	3600	4400	4900
Drehzahl	3600	3000	2500	2000	1600
Bestell-Nr.	105-160	105-200	105-250	105-315	105-400

Ersatzbacken zu 6-Backenfutter



Grundbacken (gehärtet)

Futtergrösse \varnothing	160	200	250	315	400
Bestell-Nr.	105-553	105-653	105-753	105-853	105-953



Weiche Aufsatzbacken (härtbar)

Futtergrösse \varnothing	160	200	250	315	400
Bestell-Nr.	105-554	105-654	105-754	105-854	105-954